



 **GESCHIRRSPÜLER 500U MIT ABLAUFPUMPE UND WASSERENTHÄRTER**

- Rahmen und Wand aus Edelstahl AISI 18/10
- Wasch- und Spülarms Edelstahl
- Sicherheitskontakt der Tür
- Doppelwandige Tür
- Korb 500 x 500 mm
- Tankheizung und Überhitzer Incoly 800
- Stromanschluss 230 V 50Hz
- Tankheizung 2.600 W
- Widerstand Überhitzer 2.500 W
- Wasserverbrauch 2 Liter
- Tankinhalt 24 Liter
- Elektrisch einstellbare Reiniger- und Klarspülerdosiergeräte
- Trichter für Salz
- Wasseranschluss G3/4M
- Auslauf Ø 25 mm
- Leistung 40 Kästen pro Stunde
- Zykluszeit 120 Sekunden
- Ausstattung 2 Körbe 500 x 500 mm, 2 Deckelhalter
- Leistung 3 120 W / 230 V
- Abmessungen B 585 x T 600 x H 815 mm
- Gewicht 56 Kg

Artikelreferenz : CLVA50UPVA  
EAN : 3611630083690

 **DISHWASHER 500U WITH DRAIN PUMP AND WATER SOFTENER**

- Frame and wall AISI 18/10 stainless steel
- Washing and rinsing arms Stainless steel
- Door safety contact
- Double-walled door
- Basket 500 x 500 mm
- Tank heater and superheater Incoly 800
- Power supply 230 V 50 Hz
- Tank heater 2.600 W
- Superheater resistance 2.500 W
- Water consumption 2 liters
- Tank capacity 24 liters
- Adjustable electric detergent and rinse aid dosing units
- Salt funnel
- Water connection G3/4M
- Outlet Ø 25 mm
- Output 40 baskets per hour
- Cycle time 120 seconds
- Equipment 2 baskets 500 x 500 mm, 2 lid holders
- Power 3 120 W / 230 V
- Dimensions W 585 x D 600 x H 815 mm
- Weight 56 kg

Article reference : CLVA50UPVA  
EAN : 3611630083690