



 GESCHIRRSPÜLER 500 DOPPELWANDIG MIT INTEGRIERTER WASSERENTHÄRTUNG UND ABLAUFPUMP

- Gehäuse, Rückwand und Wanne aus Edelstahl 18/10
- Wasch- und Spülarme aus Edelstahl
- Türkontaktschalter
- Türe doppelwandig
- Incoloy 800 Tank- und Bolierheizung
- Leistung / h : 20 - 30 Körbe
- Korbabmessung : 500 x 500 mm
- Stromversorgung 400 V / 50 Hz
- Tankheizung 2 kW
- Boilerheizung 5,2 kW
- Selbstentleerender Tank
- Klarspüldosierer
- Trockenlaufschutz
- Wasserverbrauch : 3 Liter
- Tankinhalt : 21 Liter
- Festwasseranschluss : G3/4"
- Abfluss Ø 28 mm
- Inklusive 2 Körben
- Zykluszeit 120/180 Sekunden
- Leistung : 5,7 kW
- Abmessungen : L 600 x T 620 x H 828 mm
- Gewicht : 69 Kg

Artikelreferenz : CLVADPVAD
EAN : 3611630000949

 DISHWASHER DOUBLE WALLED DOOR WITH DRAIN PUMP AND WATER SOFTENER

- Frame and wall in stainless steel AISI 18/10
- Wash arm
- Double wall door
- Safety door contact
- Superheater and tank heating element Incoloy 800
- Drain pump
- Water softener
- Protection against dry running
- Rinse aid dispenser
- Auto draining tank
- Power of tank heating element : 2 000 W
- Power of superheater : 5 200 W
- Water connexion G3/4M
- Runoff : Ø 28 mm
- Water consumption : 3 liters
- Tank's capacity : 21 liters
- Performance : 20 to 30 baskets per hour
- Cycle duration : 120/180 seconds
- Basket : 500 x 500 mm
- Endowment : 2 baskets
- Electric supply : 400 V / 50 Hz
- Power : 5,7 kW
- Dimensions : W 600 x D 620 x H 828 mm
- Weight : 69 Kg

Article reference : CLVADPVAD
EAN : 3611630000949