



LAVE-VAISSELLE DOUBLE PAROI AVEC ADOUCISSEUR ET POMPE DE VIDANGE INTÉGRÉS

- Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10
- Bras de lavage et de rinçage Acier inox
- Contact de sécurité-porte Oui
- Porte double paroi
- Panier 500 x 500 mm
- Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800
- Alimentation électrique 400 V / 50 Hz
- Résistance de la cuve 2 000 W
- Résistance du surchauffeur 5 200 W
- Cuve auto-vidangeable
- Doseur pour liquide de rinçage
- Protection contre la marche à sec
- Consommation d'eau 3 litres
- Contenance de la cuve 21 litres
- Raccord pour l'eau G3/4M
- Ecoulement Ø 28 mm
- Rendement 20 à 30 casiers par heure
- Durée de cycle 120/180 secondes
- Dotation 2 paniers 500 x 500 mm
- Puissance 5 700 W
- Dimensions L 600 x P 620 x H 828 mm
- Poids 69 Kg

Référence article : CLVADPVAD
EAN : 3611630000949

DISHWASHER DOUBLE WALLED DOOR WITH DRAIN PUMP AND WATER SOFTENER

- Frame and wall in stainless steel AISI 18/10
- Wash arm
- Double wall door
- Safety door contact
- Superheater and tank heating element Incoloy 800
- Drain pump
- Water softener
- Protection against dry running
- Rinse aid dispenser
- Auto draining tank
- Power of tank heating element : 2 000 W
- Power of superheater : 5 200 W
- Water connexion G3/4M
- Runoff : Ø 28 mm
- Water consumption : 3 liters
- Tank's capacity : 21 liters
- Performance : 20 to 30 baskets per hour
- Cycle duration : 120/180 seconds
- Basket : 500 x 500 mm
- Endowment : 2 baskets
- Electric supply : 400 V / 50 Hz
- Power : 5,7 kW
- Dimensions : W 600 x D 620 x H 828 mm
- Weight : 69 Kg

Article reference : CLVADPVAD
EAN : 3611630000949