



 **LAVAVASOS 400U CON BOMBA DE DESAGÜE Y SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA**

- Marco y pared de acero inoxidable AISI 18/10
- Brazos de lavado y aclarado Acero inoxidable
- Contacto de seguridad de la puerta
- Puerta de doble pared
- Cesta 400 x 400 mm
- Calentador de depósito y recalentador Incoly 800
- Alimentación 230 V / 50 Hz
- Calentador de depósito 2.600 W
- Resistencia del recalentador 2.500 W
- Consumo de agua 2 litros
- Capacidad del depósito 17 litros
- Dosificadores eléctricos ajustables de detergente y abrillantador
- Embudo de sal
- Conexión de agua G3/4M
- Salida Ø 25 mm
- Producción 40 cajas por hora
- Duración del ciclo 120 segundos
- Equipado con 2 cestas de 400 x 400 mm, soporte para platos pequeños de 12 plazas, soporte para cubiertos
- Potencia 2860 W / 230 V
- Dimensiones An 470 x Pr 595 x Al 710 mm
- Peso 37 Kg

Referencia del artículo : CLV40UPVA
EAN : 3611630083669

 **GLASSWASHER 400U WITH DRAIN PUMP AND WATER SOFTENER**

- Frame and wall AISI 18/10 stainless steel
- Washing and rinsing arms Stainless steel
- Door safety contact
- Double-walled door
- Basket 400 x 400 mm
- Tank heater and superheater Incoly 800
- Power supply 230 V / 50 Hz
- Tank heater 2.600 W
- Superheater resistance 2.500 W
- Water consumption 2 liters
- Tank capacity 17 liters
- Adjustable electric detergent and rinse aid dosing units
- Salt funnel
- Water connection G3/4M
- Outlet Ø 25 mm
- Output 40 baskets per hour
- Cycle time 120 seconds
- Equipped with 2 baskets 400 x 400 mm, small plate holder 12 places, cutlery holder
- Power 2.860 W / 230 V
- Dimensions W 470 x D 595 x H 710 mm
- Weight 37 kg

Article reference : CLV40UPVA
EAN : 3611630083669