



LAVAVAJILLAS 500U

- Marco y pared de acero inoxidable AISI 18/10
- Brazos de lavado y aclarado Acero inoxidable
- Contacto de seguridad de la puerta
- Puerta de doble pared
- Cesta 500 x 500 mm
- Calentador de depósito y recalentador Incoly 800
- Alimentación 230 V 50Hz
- Calentador de depósito 2.600 W
- Resistencia del recalentador 2.500 W
- Consumo de agua 2 litros
- Capacidad del depósito 24 litros
- Dosificadores eléctricos ajustables de detergente y abrillantador
- Conexión de agua G3/4M
- Salida Ø 25 mm
- Producción 30 cajas por hora
- Duración del ciclo 120 segundos
- 2 cestas 500 x 500 mm, portacubiertos
- Potencia 3 120 W / 230 V
- Dimensiones An 585 x Pr 600 x Al 815 mm
- Peso 56 Kg

Referencia del artículo : CLVA50U
EAN : 3611630083614



DISHWASHER 500U

- Frame and wall AISI 18/10 stainless steel
- Washing and rinsing arms Stainless steel
- Door safety contact
- Double-walled door
- Basket 500 x 500 mm
- Tank heater and superheater Incoly 800
- Power supply 230 V 50 Hz
- Tank heater 2.600 W
- Superheater resistance 2.500 W
- Water consumption 2 liters
- Tank capacity 24 liters
- Adjustable electric detergent and rinse aid dosing units
- Water connection G3/4M
- Outlet Ø 25 mm
- Output 30 baskets per hour
- Cycle time 120 seconds
- 2 baskets 500 x 500 mm, cutlery holder
- Power 3 120 W / 230 V
- Dimensions W 585 x D 600 x H 815 mm
- Weight 56 kg

Article reference : CLVA50U
EAN : 3611630083614

02/05/2024

Estos datos se pueden cambiar sin más información | These datas can be changed without further information.