



LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

- Carcasa, pared posterior y cuba de acero inoxidable 18/10.
- Capota de doble pared
- Resistencia de cuba y caldera de Incoloy 800
- Incluye 2 cestas 500 x 500 mm (22 platos Ø 24 / cesta)
- Calentador de cuba 3.000 W
- Calentador de caldera 6.100 W
- Función de retención de calor
- Control digital
- Caldera aislada térmicamente
- Dosificación de detergente
- Dispensador de abrillantador
- Tiempo de ciclo 50/120/180 segundos.
- Capacidad de 1580/660/440 platos por hora.
- Capacidad de cestas 72/30/20 por hora
- Capacidad de cubeta 46 litros
- Consumo de agua 3 litros
- Filtro de superficie de acero inoxidable en la cuba
- Preparado para alimentación monofásica.
- Potencia: 7.100 W / 400 V
- Dimensiones: L 650 x P 755 x A 2 155 mm
- Peso: 124 kg

Nota: Suministro de agua caliente 50-60 ° C posible
> Preparado para la conexión a mesas accesorias (limpieza previa, mesas de residuos, etc.)

Referencia del artículo : CLVAC
EAN : 3611630078955



HOODED DISHWASHER

- Chassis and body: AISI 304 stainless steel
- Double walled door
- Tank and boiler heating element: incoloy 800
- Supplied: 2 baskets 500 x 500 mm (22 plates diam 24/basket)
- Tank heating element: 3 kW
- Boiler heating element: 6100 W
- Boiler holding device
- Electronic control
- boiler thermal insulation device
- Cleaning products batcher
- Rinsing products batcher
- Cycle times: 50/120/180 seconds
- Production: 1320/660/440 basket per hour
- Tank capacity: 46 liters
- Consumption: 3 liters rinsing water
- Stainless steel surface filters in the tank
- Simple-phase predisposition
- Power: 7.1 kW / 400 V
- Dimensions: L 650 x D 755 x H 2155 mm
- Weight: 124 kg

Advice: supply water 50-60 °C
> Predisposed for connection to accessories tables (service shelves, garbage tables, etc.)

Article reference : CLVAC
EAN : 3611630078955