



**LAVAVAJILLAS DE CAPOTA - DOBLE PARED
CON BOMBA DE DESAGÜE Y RECUPERADOR DE
CALOR**



**HOODED DISHWASHER DOUBLE WALLED
DOOR WITH DRAIN PUMP AND HEAT RECOVERY
UNIT**

- Carcasa, pared posterior y cuba de acero inoxidable 18/10.
 - Capota y cubeta de doble pared
 - Brazos de lavado y abrillantador de acero inoxidable
 - Control digital
 - 3 Programas diferentes
 - Resistencia de cuba y caldera de Incoloy 800
 - Incluye 2 cestas 500 x 500 mm (22 platos Ø 24 / cesta)
 - Calentador de cuba 2.500 W
 - Calentador de caldera 8.300 W
 - Función de retención de calor
 - Caldera aislada térmicamente
 - Termostato encapsulado con un ajuste fijo de 55 ° C.
 - Cuba embutición profunda con vaciado automático.
 - Dosificación de detergente
 - Dispensador de abrillantador
 - Tiempo de ciclo 60/120/180 Segundos
 - Capacidad de 1320/660/440 platos por hora
 - Capacidad de 60 / 30 / 20 cestas por hora
 - Capacidad cubeta 26 Litros
 - Consumo de agua 3 litros
 - Filtro de superficie de acero inoxidable en el tanque.
 - Preparado para alimentación monofásica.
 - Potencia: 8 900 W / 400 V
 - Dimensiones: L 626 x P 755 x A 2155 mm
 - Peso: 200 kg.
- Nota: suministro de agua 10-40 ° C

> Preparado para la conexión a mesas accesorias (limpieza previa, mesas de residuos, etc.)

- Chassis and body : AISI 304 stainless steel
- Washing and rinsing stainless steel arms
- Double walled door and tank
- Digital control
- 3 wash programs
- Tank and boiler heating element : incoloy 800
- Performance : 20 baskets per hour
- Supplied : 2 baskets 500 x 500 mm (22 plates diam 24/basket)
- Tank heating element : 2,5 kW
- Boiler heating element : 8,3 kW
- Boiler holding device
- Boiler thermal insulation device
- Thermostat bowl with fixed setting 55 ° C
- Deep-drawn tank with automatic draining
- Cleaning products batcher
- Rinsing products batcher
- Cycle times : 50/120/180 secondes
- Production : 1320/660/440 basket per hour
- Tank capacity : 26 liters
- Consumption : 3 liters rinsing water
- Stainless steel surface filters in the tank
- Simple-phase predisposition
- Power : 8,9 kW / 400 V
- Dimensions : L 626 x D 755 x H 2155 mm
- Weight : 200 Kg

Advice: supply water 10-40 ° C

> Predisposed for connection to accessories tables (service shelves, garbage tables, etc.)

Referencia del artículo : CLVACDPVRC
EAN : 3611630038775

Article reference : CLVACDPVRC
EAN : 3611630038775

01/08/2025

Estos datos se pueden cambiar sin más información | These datas can be changed without further information.