



LAVE-VAISSELLE à CAPOT

- Châssis et carrosserie en acier inox AISI 304
- Porte en double paroi
- Résistance cuve et surchauffeur en Incoloy 800
- Dotation : 2 paniers 500 x 500 mm (22 assiettes diam 24 / panier)
- Résistance de la cuve : 3 000 W
- Résistance du surchauffeur : 6 100 W
- Dispositif d'attente surchauffeur
- Contrôle électroniques
- Isolation thermique sur surchauffeur
- Doseur produit lessiviel
- Doseur produit de rinçage
- Durée de cycle : 50/120/180 secondes
- Production : 1320/660/440 panier par heure
- Contenance de la cuve : 46 litres
- Consommation eau de rinçage : 3 litres
- Filtres de surface inox dans la cuve
- Prédisposition pour alimentation monophasée
- Puissance : 7 100 W / 400 V
- Dimensions : L 717 x P 920 x H 1 888 mm
- Poids : 124 Kg

> Prédisposée pour connexion aux tables accessoires (étagère de service, tables de déchets, etc.)

Référence article : CLVAC
EAN : 3611630078955

HOODED DISHWASHER

- Chassis and body: AISI 304 stainless steel
- Double walled door
- Tank and boiler heating element: incoloy 800
- Supplied: 2 baskets 500 x 500 mm (22 plates diam 24/basket)
- Tank heating element: 3 kW
- Boiler heating element: 6100 W
- Boiler holding device
- Electronic control
- boiler thermal insulation device
- Cleaning products batcher
- Rinsing products batcher
- Cycle times: 50/120/180 secondes
- Production: 1320/660/440 basket per hour
- Tank capacity: 46 liters
- Consumption: 3 liters rinsing water
- Stainless steel surface filters in the tank
- Simple-phase predisposition
- Power: 7.1 kW / 400 V
- Dimensions: L 650 x D 755 x H 2155 mm
- Weight: 124 kg

Advice: supply water 50-60 °C
> Predisposed for connection to accessories tables (service shelves, garbage tables, etc.)

Article reference : CLVAC
EAN : 3611630078955

18/04/2024

Les informations présentes ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. | These datas can be changed without further information.