



## LAVE-VAISSELLE DOUBLE PAROI AVEC ADOUCISSEUR ET POMPE DE VIDANGE INTÉGRÉS

- Châssis et paroi Acier Inox AISI 304
- Bras de lavage et de rinçage Acier inox
- Contact de sécurité porte
- Porte double paroi
- Panier 500 x 500 mm
- Résistance de cuve et surchauffeur Incoloy 800
- Alimentation électrique : 400 V / 50 Hz
- Résistance de la cuve : 2 000 W
- Résistance du surchauffeur : 6 100 W
- Cuve auto-vidangeable
- Doseur pour liquide de rinçage et de lavage
- Protection contre la marche à sec
- Electropompe avec démarrage Soft-Start
- Consommation d'eau : 3 litres
- Contenance de la cuve : 21 litres
- Raccord pour l'eau G3/4M
- Écoulement Ø 28 mm
- Indication LED pour 3 cycles de lavage + un cycle continu
- Rendement : 20/30/60 casiers/h ou 10 casiers/h
- Durée de cycle : 60/120/180 secondes ou 8 min
- Dotation : 2 paniers 500 x 500 mm
- Puissance : 6 400 W
- Dimensions : L 600 x P 620 x H 828 mm
- Poids : 73 Kg

Référence article : **CLVADPVADB**  
EAN : 3611630078986

## DISHWASHER DOUBLE WALLED DOOR WITH DRAIN PUMP AND WATER SOFTENER

- Frame and wall in stainless steel AISI 304
- Wash arm
- Double wall door
- Safety door contact
- Superheater and tank heating element Incoloy 800
- Drain pump
- Water softener
- Protection against dry running
- Rinse aid dispenser
- Auto draining tank
- Power of tank heating element: 2 kW
- Power of superheater: 6.1 kW
- Water connexion G3/4M
- Runoff: Ø 28 mm
- Electric pump with Soft-Start
- Water consumption: 3 liters
- Tank's capacity: 21 liters
- Performance: 20/30/60 baskets per hour or 10 baskets per hour
- Cycle duration: 60/120/180 seconds
- Basket: 500 x 500 mm
- Endowment: 2 baskets
- Electric supply: 400 V / 50 Hz
- Power: 6.4 kW
- Dimensions: W 600 x D 620 x H 828 mm
- Weight: 73 kg

Article reference : **CLVADPVADB**  
EAN : 3611630078986