



LAVE-VAISSELLE à CAPOT DOUBLE PAROI AVEC POMPE DE VIDANGE

- Telaio e carrozzeria in acciaio inossidabile AISI 304
- Braccio di lavaggio e risciacquo in acciaio inossidabile
- Porta e serbatoio a doppia parete
- Controllo digitale
- 3 programmi di lavaggio
- Serbatoio di resistenza e surriscaldatore in Incoloy 800
- Resa 20 cestini all'ora
- Dotazione 2 cestini 500 x 500 mm (22 piatti diam 24 / cestino)
- Resistenza del serbatoio 2.500 W
- Resistenza del surriscaldatore 8 300 W
- Dispositivo di mantenimento del surriscaldatore
- Isolamento termico sul surriscaldatore
- Termostato vasca di regolazione fissa 55 ° C
- Serbatoio imbutito con drenaggio automatico
- Dosatore per detersivo
- Dosatore del brillantante
- Tempo di ciclo 60/120/180 secondi
- Produzione 1320/660/440 cestini all'ora
- Capacità del serbatoio 26 litri
- Consumo di acqua di risciacquo 3 litri
- Filtri di superficie in acciaio inossidabile nel serbatoio
- Predisposizione per alimentazione monofase
- Potenza: 8 900 W / 400 V
- Dimensioni: L 626 x P 755 x H 2155 mm
- Peso: 200 Kg

Consiglio: approvvigionamento idrico 10-40 ° C

> Predisposto per il collegamento a tavoli accessori (ripiano di servizio, tavoli di scarto, ecc.)

Riferimento articolo : CLVACDPV
EAN : 3611630038768

HOODED DISHWASHER DOUBLE WALLED DOOR WITH DRAIN PUMP

- Chassis and body : AISI 304 stainless steel
- Washing and rinsing stainless steel arms
- Double walled door and tank
- Digital control
- 3 wash programs
- Tank and boiler heating element : incoloy 800
- Performance : 20 baskets per hour
- supplied : 2 baskets 500 x 500 mm
- Tank heating element : 2,5 kW
- Boiler heating element : 8,3 kW
- Boiler holding device
- Boiler thermal insulation device
- Thermostat bowl with fixed setting 55 ° C
- Deep-drawn tank with automatic draining
- Cleaning products batcher
- Rinsing products batcher
- Cycle times : 60/120/180 secondes
- Production : 1320/660/440 basket per hour
- Tank capacity : 26 liters
- Consumption : 3 liters rinsing water
- Stainless steel surface filters in the tank
- Power : 8,9 kW / 400 V
- Dimensions : L 626 x D 755 x H 2155 mm
- Weight : 200 Kg

Advice: supply water 10-40 ° C

> Predisposed for connection to accessories tables (service shelves, garbage tables, etc.)

Article reference : CLVACDPV
EAN : 3611630038768