



LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTINA CON POMPA DI SCARICO

- Telaio e corpo in acciaio inossidabile AISI304
- Porta a doppia parete
- Serbatoio di resistenza e surriscaldatore in Incoloy 800
- Dotazione 2 cestini 500 x 500 mm (22 piatti diam 24 / cestino)
- Resistenza del serbatoio di 3 kW
- Resistenza del surriscaldatore 6 100 W
- Dispositivo di mantenimento del surriscaldatore
- Controlli elettronici
- Isolamento termico sul surriscaldatore
- Dosatore per detersivo
- Dosatore per del brillantante
- Tempo di ciclo 50/120/180 secondi
- Produzione 1320/660/440 cesto all'ora
- Capacità del serbatoio 46 litri
- Consumo di acqua di risciacquo 3 litri
- Filtri di superficie in acciaio inossidabile nel serbatoio
- Predisposizione per alimentazione monofase
- Potenza: 7,1 kW / 400 V
- Dimensioni: L 650 x P 755 x A 2 155 mm
- Peso: 124 Kg

Consiglio: fornire acqua 50-60 °C

> Predisposto per il collegamento a tavoli accessori (mensola di servizio, tavoli gettoni, ecc.)

Riferimento articolo : CLVACPV
EAN : 3611630038751

HOODED DISHWASHER WITH DRAIN PUMP

- Chassis and body : AISI 304 stainless steel
- Double walled door
- Tank and boiler heating element : incoloy 800
- Supplied : 2 baskets 500 x 500 mm (22 plates diam 24/basket)
- Tank heating element : 3000 W
- Boiler heating element : 6100 W
- Boiler holding device
- Electronic control
- boiler thermal insulation device
- Cleaning products batcher
- Rinsing products batcher
- Cycle times : 50/120/180 secondes
- Production : 1320/660/440 basket per hour
- Tank capacity : 46 liters
- Consumption : 3 liters rinsing water
- Stainless steel surface filters in the tank
- Simple-phase predisposition
- Power : 7,1 kW / 400 V
- Dimensions : L 650 x D 755 x H 2155 mm
- Weight : 124 Kg

Advice: supply water 50?60 ° C

> Predisposed for connection to accessories tables (service shelves, garbage tables, etc.)

Article reference : CLVACPV
EAN : 3611630038751