



LAVASTOVIGLIE A CAPPuccio CON POMPA DI SCARICO

- Telaio e corpo in acciaio inossidabile AISI304
- Porta a doppia parete
- Serbatoio di resistenza e surriscaldatore in Incoloy 800
- Dotazione 2 cestini 500 x 500 mm (22 piatti diam 24 / cestino)
- Resistenza del serbatoio di 3 kW
- Resistenza del surriscaldatore 6 100 W
- Dispositivo di mantenimento del surriscaldatore
- Controlli elettronici
- Isolamento termico sul surriscaldatore
- Dosatore per detergente
- Dosatore per del brillantante
- Tempo di ciclo 50/120/180 secondi
- Produzione 1320/660/440 cesto all'ora
- Capacità del serbatoio 46 litri
- Consumo di acqua di risciacquo 3 litri
- Filtri di superficie in acciaio inossidabile nel serbatoio
- Predisposizione per alimentazione monofase
- Potenza: 7,1 kW / 400 V
- Dimensioni: L 650 x P 755 x H 2 155 mm
- Peso: 124 Kg

Consiglio: fornire acqua 50-60 ° C

> Predisposto per il collegamento a tavoli accessori (mensola di servizio, tavoli gettoni, ecc.)

Riferimento articolo : CLVACPV
EAN : 3611630038751

HOODED DISHWASHER WITH DRAIN PUMP

Advice: supply water 50-60 °C
> Predisposed for connection to accessories tables (service shelves, garbage tables, etc.)

Article reference : CLVACPV
EAN : 3611630038751